



POLSKA IZBA GOSPODARCZA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

EXPOM Sp. z o.o.

PL 99 - 340 KROŚNIEWICE ul. Parkowa 2

Tel. +48/24/2523003

NIP: 775-00-01-585

<http://www.expom.eu>

Tel. +48/24/2524306

Fax +48/24/2521650

e-mail: leszek@expom.eu

expom@expom.com.pl

EXPOM
KROŚNIEWICE

Agregat ścierniskowy **GROM**



Wszelkich informacji udzieli Państwu Dział Marketingu i Handlu
www.expom.eu



Resztki ziarna zboża i nasiona chwastów kiełkują najlepiej, gdy gleba jest uprawiona po żniwach całkiem płytko. Również słoma łatwiej zmienia się w próchnicę, gdy ściernisko jest wymieszane na małej głębokości.

Agregat ścierniskowy „GROM” doprawia ściernisko możliwie płytko, ale znakomicie miesza pozostałości po żniwach, rozkrusza i wyrównuje glebę.

Elementami roboczymi agregatu są:

- specjalne zęby sprężynowe zakończone dwustronnymi redliczkami lub gęsiostopkami 180 mm
- włóka równająca, regulowana mechanicznie
- wał rurowy

Agregat ścierniskowy "GROM" to nowoczesna maszyna przystosowana do płaskiej powierzchniowej obróbki gleby, bezpośrednio po żniwach, powodująca szybkie kiełkowanie nasion resztek zbóż i chwastów, umożliwiającą szybkie gnicie resztek słomy.



PARAMETRY TECHNICZNE	SZEROKOŚĆ ROBOCZA				
	2,2	3,0	3,8	4,7	5,6
Ilość zębów (szt.)	12	16	18	24	29
Podziałka (mm)	185	190		195	
Średnica wału rurowego (mm)	540				
Prześwit pod ramą (mm)	650				
Ilość zębów włóki sprężystej (szt.)	9	11	14	18	21
Masa (kg)	950	1280	1810	2120	2480
Zapotrzebowanie mocy (KM)	50 - 60	80 - 120	120 - 140	140 - 160	160 - 200

