

Korbanek

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

Pakiet korzyści 40 000 PLN netto na kombajn AUPAX GV100

Zamiast 456 000 PLN netto zapłacisz 416 000 PLN netto

- podpisz umowę do 31.10.2025 i wpłać udział własny
- pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu 2026 roku
- okres spłaty do 10 lat



 **513 600 630**

AUPAX

Dane techniczne kombajnu zbożowego AUPAX GV100

Przyrząd żniwny	jedn.	opis
Przyrząd żniwny		w standardzie
Szerokość cięcia	m	4,57
Średnica ślimaka	mm	610
Nagarniacz	mm	1000
Multizłącze hydrauliczne		w standardzie
Podnośniki łań (podbieracz)		w standardzie
Wózek transportowy do przewożenia przyrządu żniwnego		opcje
Młocarnia		
Typ układu omlotowego		bęben młocący
Chwytnacz kamieni		w standardzie
Średnica bębna młocącego	mm	660
Szerokość bębna młocącego	mm	1 180
Ilość cepów	szt.	10
Teoretyczna przepustowość masy	kg/s	8
Liczba wytrząsaczy	szt	4
Długość klawiszy wytrząsacza	mm	3 040
Powierzchnia separacji wytrząsaczy słomy	m2	4,11
Powierzchnia sit	m2	3,15
Średnica wentylatora	mm	510
Materiał niedomłócony		powrót na bęben
Zbiornik i system opróżniania		
Pojemność zbiornika	l	6000
Wysokość rozładunku	m	4,5
Czujnik napełnienia		w standardzie
System rozdrabniający		Rozdrabniacz z dwoma prędkościami załączany mechanicznie
Ilość noży rozdrabniacza	szt.	48
Kabina		
Klimatyzacja		w standardzie
10 calowy system informacyjny		w standardzie
Układ jezdny		
Układ napędowy		hydrostatyczny
Skrzynia biegów		3 biegi
Prędkość jazdy	km/h	0-35
Ogumienie przednie		600/70 R28
Ogumienie tylne		400/70 R20
Silnik		
Marka		Weichai WP4.6NG190E670
Ilość cylindrów	szt.	4
Moc nominalna	kW(KM)	140 (190)
Pojemność zbiornika paliwa	l	310
Układ kontroli zużycia paliwa		w standardzie
Wymiary oraz masa		
Długość/szerokość/wysokość (z przyrządem żniwnym i otwartym zbiornikiem)	mm	9100 / 4990 / 3 630
Masa (w wykonaniu w standardzieowym, bez przyrządu żniwnego, bez paliwa)	kg	10 050