

Goweil Seria G30

K korbanek.pl/producent/goweil/owijarki/seria-g30

-

POBIERZ PROSPEKT

W serii owijarek Goweil G30 znajdują państwo zarówno maszyny stacjonarne zaczepiane jak i zawieszane. Owijarki charakteryzują się wytrzymałą i sprawdzoną konstrukcją, a owinięte bele zapewniają najwyższą jakość paszy. Austriacki producent projektując serię owijarek G30 pragnął zadowolić każdego potencjalnego klienta dlatego znajdziemy tu maszyny mniej skomplikowane zaczynające się od modelu G3010 Standard, aż do w pełni zautomatyzowanych posiadających swój własny silnik spalinowy modeli G3010 PROFI. Wszystkie produkty firmy GÖWEIL projektowane są w oparciu o najnowszy stan techniki oraz indywidualnie dla konkretnego zastosowania.



Göweil zdobywa doświadczenie na rynkach całego świata i dzięki temu owijarki tego producenta słyną ze swojej niezawodności i wydajności.

Gama modeli Göweil G30

Austriacki producent ma w swoim portfolio owijarki przeznaczone dla klientów stawiających na prostotę i łatwość obsługi jak i maszyny dla użytkowników nastawionych na wydajność i pełną automatykę działania.

Göweil G3010 STANDARD



Owijarka **G3010 Standard** charakteryzuje się masywną budową, niską wysokością roboczą oraz prostą obsługą. Równomierne nawijanie bel zapewniają cztery pasy transportowe – także w przypadku miękkich i nieukształtowanych bel.

- Stół owijarki przechylany hydraulicznie
- Przenośniki transportowe bel 4 szt. z prowadzeniem i krążki prowadzące bel 2 szt
- Odkładanie bel na lewo i na prawo
- Zespół napinania folii 750 mm
- 3-punktowy układ zawieszenia kat. II

Göweil G3010 EXCLUSIV



Maszyna G3010 Exclusiv, w porównaniu do G3010 Standard, wyposażona jest w hydrauliczny zbieracz bel. Przy pomocy sterowania programowego STANDARD przebiegi robocze „cyklu owijania“, „nakładania i obcinania folii“ wykonywane są automatycznie. Odkładanie beli następuje przez naciśnięcie przycisku. Wszystkie funkcje i ustawienia nastawia się na pulpicie obsługi maszyny

- Stół owijarki przechylany hydraulicznie
- Przenośniki transportowe bel 4 szt. z prowadzeniem i krążki prowadzące bel 2 szt.
- Zbieranie bel z prawej strony – w kierunku jazdy lub w przeciwnym kierunku
- Zespół napinania folii 750 mm
- Automatyka cięcia i nakładania folii
- 3-punktowy układ zawieszenia kat. II
- Sterowanie programowe STANDARD z pilotem radiowym

Göweil G3010 FARMER



Stacjonarna napędzana owijarka do bel okrągłych jest idealną maszyną do obsługi jednoosobowej. Dzięki bardzo prostej obsłudze i sterowaniu radiowemu przebiegi robocze można idealnie łączyć – zaoszczędza się na kosztach robocizny i czasie! Ze względu na kompaktową budowę maszynę **G3010 Farmer** można przetransportować w wymagane miejsce przy pomocy prawie każdego ciągnika. Wszystkie funkcje i ustawienia nastawia się na pulpicie obsługi maszyny

- Stół owijarki przechylany hydraulicznie
- Przenośniki transportowe bel 4 szt. z prowadzeniem i krążki prowadzące bel 2 szt
- Odkładanie bel na lewo i na prawo
- Zespół napinania folii 750 mm
- Automatyka cięcia i nakładania folii
- Oś podnoszona i zdejmowany, regulowany hydrauliczny dyszel przegubowy
- Silnik benzynowy 1 cylindrowy Honda 8,2 kW z akumulatorem, prądnicą i rozrusznikiem elektrycznym oraz instalacją hydrauliczną, całkowicie zamontowany
- Sterowanie programowe STANDARD z pilotem radiowym

Göweil G3010 PROFI



Stacjonarna maszyna **G3010 Profi** z silnikiem wysokoprężnym jest idealną maszyną dla przedsiębiorcy świadczącego usługi innym. Cykle „owijania bel” i „układania bel w stosy poza maszyną” wykonywane są równolegle. W ten sposób zaoszczędza się czas i koszty – wydajność na godzinę ogromnie zwiększa się! Przy sterowaniu programowym PROFI cykle robocze wykonywane są całkowicie automatycznie. Wszystkie funkcje i ustawienia wykonywane są bezpośrednio poprzez sterowanie programowe.

- Stół owijarki przechylany hydraulicznie
- Przenośniki transportowe bel 4 szt. z prowadzeniem i krążki prowadzące bel 2 szt.
- Przenośniki transportowe bel 4 szt. z prowadzeniem i krążki prowadzące bel 2 szt
- Zespół napinania folii 750 mm
- Automatyka cięcia i nakładania folii
- Oś podnoszona i zdejmowany, regulowany hydrauliczny dyszel przegubowy
- Silnik wysokoprężny KUBOTA Silnik 3-cylindrowy chłodzony wodą, 17,5 kW, większa pompa hydrauliczna, licznik godzin i rozrusznik elektryczny
- Całkowicie automatyczne sterowanie programowe PROFI z pilotem radiowym

Dane Techniczne

Parametry techniczne owijarek serii G30

		G3010 Standard	G3010 Exclusive	G3010 Farmer	G3010 Profi
Waga	kg	680	880	1 450	1 670
Długość	mm	2 705	2 705	5 260	5 610
Szerokość	mm	1 720	1 825	1 950	2 410

Wysokość	mm	2 670	2 670	2 990	3 030
Średnica beli	m	0,9-1,6	0,9-1,6	0,9-1,6	0,9-1,6
Max. masa beli	kg	1 800	1 800	1 800	1 800
Zapotrzebowanie na olej		od 20 l/min przy maks. 190 bar	od 20 l/min przy maks. 190 bar	Własne doprowadzenie oleju	Własne doprowadzenie oleju
Wymagane przyłącza		1 przyłączy ciśnieniowe i powrót bezciśnieniowy do zasilania owijarki Gniazdo wtykowe 3-biegunowe do zasilania elektrycznego		7- biegunowe gniazdo dla całej instalacji	Gniazdo wtykowe 3-biegunowe

Prezentacja Göweil

Film prezentujący produkty Göweil



Watch Video At: <https://youtu.be/58Mv-4fThrQ>