

Gregoire-Besson COVER X T70

K korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/xrv



400 - 620 CM

[POBIERZ KATALOG COVER X T70](#)

BRONA TALERZOWA COVER X T70

Brony talerzowe w kształcie X

Brony talerzowe serii COVER T70, to maszyny w kształcie litery 'X', które doskonale sprawdzają się na wszystkich rodzajach gleb, oprócz gleb znajdujących się na zboczach i stromych stokach. Maszyny te pozostają zawsze w osi ciągnika dzięki zastosowaniu dodatkowych ram, na których rozmieszczono talerze. Modele 'X', są maszynami bardzo uniwersalnymi dla gospodarstw. W celu równomiernego rozmieszczenia resztek roślinnych i środków uprawy roślin bronie Cover są idealnym wyborem. Umożliwiają one przyspieszenie rozkładania się tych materiałów z górną warstwą gleby. Dzięki temu gleba będzie wzbogacona. Maszyny COVER X T70 to maszyny, które występują w kilku wersjach, o szerokościach roboczych od 4,00 m do 6,20 m i mogą współpracować z ciągnikami rolniczymi o mocach od 180 do 330 KM. Dzięki szerokiej gamie wyposażenia jak talerze o dwóch rozmiarach czy różne rodzaje wałów, maszyny Cover znajdują zastosowanie przy uprawie prawie każdego rodzaju gleby.



budowa bron cover x t70

Solidna i dobrze zaprojektowana konstrukcja

Brona talerzowa COVER X T70 - szerokość od 4,00 m do 6,20 m (180-330 KM), charakteryzuje się zastosowaniem koncepcji MONORAMY o wymiarach 300 x 300 x 10 mm, wraz z sekcjami talerzy w kształcie X z podwójnym krzyżowaniem, co gwarantuje efektywną pracę talerzy na całej szerokości brony i nie powstają przy tym nierówności dolki i pagórki. Kąt natarcia talerzy regulowany jest mechanicznie lub hydraulicznie (opcja). Maszyna jest składana pionowo do pozycji transportowej, a cała regulacja i składanie odbywa się z kabiny ciągnika. System ten pozwala na równomierny rozkład sił działających na sekcje talerzy podczas jazdy, bez forsowania mechanizmów i połączeń sworzniovych.



wyposażenie standardowe

WAŻNE CECHY

- Talerze o średnicy 660 mm i grubości 7 mm (przód) i 6 mm (tył)



- Koła podporowe o rozmiarze 400/55R22,5 (modele 4,00-5,30 m) i 18R22,5 (5,80-6,20 m)
- Mechaniczna regulacja kąta natarcia talerzy
- Hydropneumatyczne zawieszenie osi kół
- Oświetlenie drogowe
- Rama składana hydraulicznie za pomocą siłowników
- Hydrauliczna regulacja tylnego wału
- Hydrauliczna kompensacja na zaczepie (siłownik)

wyposażenie dodatkowe

ISTOTNE CECHY

Wzmocniona końcówka zaczepu o średnicy 35, 45 lub 55 mm

Dwa dodatkowe zespoły łożysk z przodu i z tyłu

Układ deflektorowy na dwóch przednich belkach

Zaczep na ramionach ciągnika kat.3

Osłona łożysk

Hydrauliczna regulacja kąta natarcia talerzy

Talerze o średnicy 660 mm, grubości 8 mm przód i 7 mm tył

Talerze o średnicy 710 mm, grubości 7 mm przód i tył

Koła podporowe 500/45x22,5

Licznik hektarów

Wybieracz elektrohydrauliczny 2, 3 lub 4-funkcyjny

Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne

dane techniczne cover x t70

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Szer robocza [m]	Liczba talerzy	Rozstaw talerzy [mm]	Liczba <u>łożysk</u>	Zapotrzebowanie mocy [KM]	Masa własna [kg]
4,00	36	230	10	180	5440 - 67200

Szer robocza [m]	Liczba talerzy	Rozstaw talerzy [mm]	Liczba <u>łożysk</u>	Zapotrzebowanie mocy [KM]	Masa własna [kg]
4,40	40		10	200	5568 - 6976
4,80	44		12	220	5806 - 7342
5,30	48		12	240	6053 - 7749
5,80	52		16	270	6421 - 8277
6,20	56		16	300	6649 - 8633