

Gregoire-Besson COVER X T80

K korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/discomix



500 - 700 CM

[POBIERZ KATALOG COVER X T80](#)

BRONA TALERZOWA COVER X T80

Brony talerzowe w kształcie X

Brony talerzowe serii COVER T80, to maszyny w kształcie litery 'X', które doskonale sprawdzają się na wszystkich rodzajach gleb, oprócz gleb znajdujących się na zboczach i stromych stokach. Maszyny te pozostają zawsze w osi ciągnika dzięki zastosowaniu dodatkowych ram, na których rozmieszczono talerze. Modele 'X', są maszynami bardzo uniwersalnymi dla gospodarstw. W celu równomiernego rozmieszczenia resztek roślinnych i środków uprawy roślin bronie Cover są idealnym wyborem. Umożliwiają one przyspieszenie rozkładania się tych materiałów z górną warstwą gleby. Dzięki temu gleba będzie wzbogacona. Maszyny COVER X T80 to maszyny, które występują w kilku wersjach, o szerokościach roboczych od 6,20 m do 7,00 m z rozstawem talerzy 230 mm i szerokościach roboczych 5,00 m do 6,00 m z rozstawem talerzy 270 mm. Maszyny T80 mogą współpracować z ciągnikami rolniczymi o mocach od 310 do 400 KM. Dzięki szerokiej gamie wyposażenia jak talerze o dwóch rozmiarach czy różne rodzaje wałów, maszyny Cover znajdują zastosowanie przy uprawie prawie każdego rodzaju gleby.



budowa bron cover x t80

Solidna i dobrze zaprojektowana konstrukcja

Brona talerzowa COVER X T80 - szerokość od 6,20 m do 7,00 m z rozstawem talerzy 230 mm i szerokość robocza 5,00 m do 6,00 m z rozstawem talerzy 270 mm (310 - 400 KM), charakteryzuje się zastosowaniem koncepcji podwójnej ramy o wymiarach profili 250 x 150 x 10 mm, wraz z sekcjami talerzy w kształcie X z podwójnym krzyżowaniem, co gwarantuje efektywną pracę talerzy na całej szerokości brony i nie powstają przy tym nierówności dolki i pagórki. Kąt natarcia talerzy regulowany jest mechanicznie lub hydraulicznie (opcja). Maszyna jest składana pionowo do pozycji transportowej, a cała regulacja i składanie odbywa się z kabiny ciągnika. System ten pozwala na równomierny rozkład sił działających na sekcje talerzy podczas jazdy, bez forsowania mechanizmów i połączeń sworzniowych.



wyposażenie standardowe

WAŻNE CECHY

- Talerze o średnicy 660 mm i grubości 7 mm (przód) i 6 mm (tył)



- Koła podporowe o rozmiarze 18R22,5 (średnica 1191 mm)
- Mechaniczna regulacja kąta natarcia talerzy
- Hydropneumatyczne zawieszenie osi kół
- Oświetlenie drogowe
- Rama składana hydraulicznie za pomocą 4 siłowników
- Hydrauliczna regulacja tylnego wału
- Hydrauliczna kompensacja na zaczepie (siłownik)

wyposażenie dodatkowe

ISTOTNE CECHY

Wzmocniona końcówka zaczepu o średnicy 45, 55 lub 65 mm

Wzmocnione oświetlenie drogowe z tablicami ostrzegawczymi

Układ deflektorowy na dwóch przednich belkach

Zaczep na ramionach ciągnika kat.3

Osłona łożysk

Hydrauliczna regulacja kąta natarcia talerzy

Talerze o średnicy 660 mm, grubości 8 mm przód i 7 mm tył

Talerze o średnicy 710 mm, grubości 7 mm przód i tył

Koła podporowe 600/50 x 22,5

Licznik hektarów

Wybieracz elektrohydrauliczny 2, 3 lub 4-funkcyjny

Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne

dane techniczne cover x t80

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Szer robocza [m]	Liczba talerzy	Rozstaw talerzy [mm]	Liczba <u>łożysk</u>	Zapotrzebowanie mocy [KM]	Masa własna [kg]
6,20	56	230	16	310/350	8022 - 9017
		270			

Szer robocza [m]	Liczba talerzy	Rozstaw talerzy [mm]	Liczba <u>łożysk</u>	Zapotrzebowanie mocy [KM]	Masa własna [kg]
6,60	60		16	320/360	8268 - 9373
7,00	64		16	330/370	8880 - 9880
5,00	40		16	340/380	6900 - 7640
5,50	44		16	350/390	7156 - 7911
6,00	48		16	360/400	7443 - 8378

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

