

Mandam MBS

K korbanek.pl/producent/mandam/brony-lakowe/mbc



600 - 730 CM

[POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM](#)



chwastownik - łamacz słomy

o szerokości roboczej 6,0 i 7,3 m

Chwastownik MBS niszczy chwasty, pobudza i rozkrzewia trawy, spulchnia glebę i polepsza dostępność składników mineralnych. Wykorzystywany jest do uprawy ekologicznej zbóż przy wiosennym bronowaniu ozimin oraz pielęgnacji łąk. Ponadto zęby niszczą skorupę, a zboża pobudzają do krzewienia źdźbła generatywne, czyli te, na których jest kłos. Aby efekt był dobry, praca chwastownikiem powinna odbywać się na skos lub w poprzek siewu, wtedy bowiem zęby brony są w stanie wyrwać te chwasty, które znajdują się pomiędzy roślinami w rzędzie.

Producent oferuje rozbudowę bron o dodatkowe elementy. Można zamówić wersję wyposażoną w belkę z talerzami oraz w koła podporowe 18x9,50-84 PR ST 52. Zadaniem pierwszego elementu jest nacinanie darni i przez to lepszą penetrację przez palce chwastownika. Zadaniem kół jest podpieranie całek maszyny, by pracowała równomiernie na całej swojej szerokości. Dodatkowo łamacz można wyposażyć w oświetlenie LED drogowe.



Chwastownik MBS o szer. 7,3 m firmy MANDAM

wyposażenie standardowe

Chwastowników MBS

Wyposażenie standardowe:

- Składane hydraulicznie do transportu
- Prześwit pod ramą 75 cm
- Siłownik hydrauliczny do hydraulicznej regulacji kąta zębów
- Wskaźnik wychylenie zębów
- Ząb sprężysty o średnicy 16 mm
- Koła podporowe (opcja)
- Belka z talerzami (opcja)
- Oświetlenie LED drogowe (opcja)



dlaczego chwastownik

Zalety stosowania chwastowników

Obecnie najpopularniejszą wśród rolników metodą zwalczania chwastów w zbożach jest użycie herbicydów dawkowanych przez opryskiwacz np. marki Krukowiak. Można to jednak robić także mechanicznie, za pomocą brony zwanej chwastownikiem, która oprócz niszczenia chwastów ma także szereg innych zalet. Zadaniem bron chwastownik jest wygrabianie darni i niszczenie kretowisk na łąkach.

Narzędzia te można wykorzystywać także do niszczenia chwastów w zbożach oraz roślinach motylkowych. Najważniejszą sprawą przy odchwaszczaniu mechanicznym jest wykonanie zabiegu odchwaszczania w odpowiednich warunkach.

Jeśli chodzi o zboża jare, to pierwszy zabieg rolnik wykonuje wzdłuż linii siewu, wtedy gdy zboże ma 3-4 liście. Zalecana prędkość pracy to 5-7 km/h.

Wyrwanie roślin przy pierwszym przejeździe powinien być niewielki - do 10%. W drugim przejeździe niemal nie występuje, gdyż wtedy są one już mocno ukorzenione. Po zabiegu nie powinno również zbyt szybko padać, gdyż wyrwane chwasty po raz kolejny się zakorzeniają.



Chwastownik MBS o szerokości roboczej 6,0 m firmy MANDAM

parametry techniczne

Chwastowników MBS

Nr produktu	Typ	Szer. robocza m	Składanie	Ilość pazurów	Min. zapotrzebowanie mocy KM	Waga kg
4110	MBS 6,0H	6	+	50	80	1310
4115	MBS 7,3H	7,3	+	60	95	1370

film o maszynach mandam

Prezentacja brony talerzowej