

Meprozet Aplikator doglebowy talerzowy 3 U

K korbanek.pl/producent/meprozet/aplikatory-dozujace/aplikator-doglebowy-talerzowy-3-u



9000 - 24000 L

[POBIERZ BROSZURĘ](#) [WERSJA PDF](#)

aplikator meprozet talerzowy 3 u

Charakterystyka

MEPROZET KOŚCIAN S.A. największy producent wozów asenizacyjnych w Polsce i jeden z największych w Europie. Kilkudziesięcioletnia tradycja budowy wozów asenizacyjnych, beczkowozów sprawia, że nasze wyroby są nowoczesne, trwałe i niezawodne. Firma corocznie wprowadza innowacje swoich wyrobów dostosowując się do zmieniających potrzeb rynku. Posiada pełną gamę aplikatorów naglebowych i doglebowych o różnych szerokościach roboczych. Meprozet Kościan S.A., w swoich produktach stosują sprawdzone rozwiązania, poparte wieloletnią praktyką, sprawdzoną zarówno u klientów, jak i podczas testów polowych. Maszyny wyróżnia solidna konstrukcja, dobrej jakości ocynk, oraz dobre zachodnie podzespoły takie jak: osie, kompresory, zawory, czy też ogumienie.

Aplikatory naglebowe do wozów asenizacyjnych, w niedługim czasie wejdą na stałe jako podstawowy element wyposażenia chroniący środowisko naturalne przed nadmiernym uwalnianiem azotu, oraz gazów i zapachów do atmosfery. Warto zadbać o to, aby kupując beczkę asenizacyjną, zapewnić sobie możliwość doczepienia aplikatora w późniejszym czasie. W wypadku Meprozetu ważne jest, aby kupować beczkę z oznaczeniem "PLUS". Każdy rolnik zna firmę Meprozet Kościan oraz jej produkty. Zarówno w kraju, jak i na licznych rynkach zachodnich.

Aplikatory doglebowe talerzowe, mogą występować w wersji nieskładanej do 3 metrów, oraz w wersji droższej, składanej i rozkładanej hydraulicznie. Wszystko zależy od preferencji i zamożności portfela zamawiającego oraz ciągnika, z jakim aplikator agregujemy.



Budowa aplikatora

Elementy składowe

Aplikator składa się z hydraulicznie obracanego wału przymocowanego przez wsporniki z łożyskami do ramy zbiornika.

Cztery ramiona łączą wał z ramą, na której zamontowany jest rozdzielacz z węzami oraz przegubowo jeden rząd krojów talerzowych i zgarniaczy wleczonych.

Działanie doglebowe

Korzyści

Siłowniki hydrauliczne obracając wałem podnoszą aplikator lub opuszczają, zagłębiając kroje talerzowe w glebie. Gnojowica z rozdzielacza spływa pod ciśnieniem w rowki wykonane przez kroje. Łopaty zgarniaczy wleczone za aplikatorem zasypują rowki z gnojowicą.

Doglebowe aplikowanie gnojowicy na głębokość max. 100 mm ma na celu zmniejszenie strat związków azotowych z gnojowicy, wypłukiwania jej z gleby oraz uciążliwego dla środowiska, tzw. „efektu zapachowego”.

UWAGA: Rozlewanie łyżką jest możliwe po zdemontowaniu ramy aplikatora z krojami talerzowymi.

zastosowanie aplikatorów

Doglebowe nawożenie zhomogenizowaną gnojowicą do:

- ścierniska
- nawożenie przed uprawowe
- ugorów

dane techniczne

Wymiary i masy

POBIERZ STRONĘ

długość	700 mm
szerokość	2 250 mm
wysokość	1 400 mm
masa własna	450 kg
szerokość robocza	3 m
ilość redlic	8 szt.
rozstaw redlic	375 mm
głębokość aplikacji	100

film youtube

Kliknij



Watch Video At: <https://youtu.be/s8seocGTANE>