

BRONY TALERZOWE TOLMET MEGATRON

K korbanek.pl/producent/tolmet/brony-talerzowe/tolmet-megatron



Tolmet MEGATRON

400 - 800 cm

[Pobierz instrukcję obsługi bron talerzowych Tolmet MEGATRON](#) > [Pobierz katalog produktów wszystkich rolniczych maszyn uprawowych TOLMET](#) >

BRONY TALERZOWE O DUŻEJ SZEROKOŚCI ROBOCZEJ OD 4 DO 8 METRÓW

Brony talerzowe Tolmet MEGATRON to maszyny uprawowe o dużej szerokości roboczej (maksymalnie 8 m szerokości pracy w wersji z urządzeniem trakcyjnym UT), przeznaczone do prac ścierniskowych, wszystkie brony talerzowe są wyposażone w wytrzymałe włoskie talerze robocze OFAS, o średnicy 560 mm (opcjonalnie możliwa jest również średnica talerzy 610 mm), które zostały wyposażone w bezobsługowe piasty na stożkowych łożyskach. Solidna, kompaktowa konstrukcja wpływa na trwałość brony talerzowej.



Brony talerzowe, często nazywane również agregatami talerzowymi, są przeznaczone do przygotowania gleby po zbiorach lub po orce, praca na ściernisku jest szybka i wygodna. Dzięki talerzom roboczym o dużej średnicy brony talerzowe znakomicie nadają się do cięcia resztek poźniwnych. Brony talerzowe mogą być także wykorzystane do mechanicznego niszczenia chwastów. Im większa będzie szerokość robocza brony talerzowej oraz im trudniejsze będą warunki glebowe, tym większe będzie zapotrzebowanie na moc współpracującego z broną talerzową ciągnika.

Jeśli poszukują Państwo mniejszych bron talerzowych, to w ofercie Tolmet dostępne są również inne modele: kompaktowe brony talerzowe SIMPLY (1,2 – 3,0 m) dedykowane do współpracy z ciągnikami rolniczymi o niskiej mocy, brony talerzowe ASTAT (2,2 - 4,0 m), a także brony talerzowe kompaktowe TENES (2,7 - 4,0 m). Oferta doposażeń i przede wszystkim wałów do bron talerzowych jest bardzo szeroka.



Brona talerzowa Tolmet MEGATRON może być wykorzystana do przeprowadzenia następujących zabiegów:

- podorywka, celem której jest dokładne przykrycie resztek poźniwnych, które następnie ulegają rozkładowi w wyniku braku dostępu do tlenu,
- uprawa ścierniska, jest to zabieg na glebie przygotowujący glebę pod późniejsze zasiewy,
- spulchnienie gleby - zabieg uprawowy, pozwalający na rozluźnienie struktury gleby, napowietrzenie jej, a także umożliwiający lepsze przenikanie wody w głąb powierzchni gleby, aby finalnie stworzyć jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju roślin,
- ugniatanie, rozbijanie i kruszenie zbitych brył i grud ziemi, pozostałych na polu po przeprowadzonej wcześniej orce. Wpływają one na efekt zmiękczenia wierzchniej warstwy gleby,
- mechaniczne niszczenie chwastów,
- wymieszanie gleby z rozsianym wcześniej sztucznym nawozem mineralnym lub rozrzuconym na polu obornikiem.

Jeśli jesteście zainteresowani opryskiwaczem rolniczym marki Tolmet, to możemy zaproponować różne modele tej marki, od najmniejszych modeli do największych. Wystarczy kliknąć, by poznać ofertę: opryskiwacze rolnicze (zawieszane opryskiwacze KLARA 200-600 litrów z belkami do oprysku od 6 do 18 m, KLARA 800-1200 litrów z belkami do oprysku od 12 do 18 m, zawieszane opryskiwacze XSARA 600-1200 litrów z belkami do oprysku od 6 do 18 m oraz rolnicze opryskiwacze przyczepiane BRUNO 1200-2500 litrów z belkami do oprysku od 12 do 18 m i przyczepiane opryskiwacze BORYS 1500-3000 litrów z belkami od 15 do 24 m).

Oczywiście, dostępne są także różne maszyny uprawowe Tolmet, wśród których znajdziecie: brony talerzowe (SIMPLY, ASTAT, TENES, MEGATRON), agregaty uprawowo-siewne (POLON, POLON S, POLONEK, TYTAN), agregaty uprawowe (NEON), agregaty podorywkowe (ARSEN i KRYPTON), kultywatory ścierniskowe, agregaty bezorkowe (DELTA, KRET), głębosze (THOR, THOR-RESOR, MICHEL), spulchniacze dłutowe i pługi dłutowe (RAPTOR).

WYPOSAŻENIE BRON TALERZOWYCH MEGATRON

BRONY TALERZOWE O DUŻYCH SZEROKOŚCIACH PRACY 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 m



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- piaśta przykręcana,
- dwa rzędy talerzy na trójkątnej amortyzacji gumowej,
- rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi: 920 mm
- talerze o średnicy 560 mm wyposażone w bezobsługowe piaśta na stożkowych łożyskach,
- tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- przesuwne belki talerzowe,
- składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ekrany boczne.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- piasta spawana, talerz Ø 610 mm,
- piasta przykręcana, talerz Ø 610 mm,
- ekrany boczne pływające,
- przednie koła podporowe,
- hydrauliczny regulacja głębokości roboczej,
- oświetlenie drogowe,
- przesuwne belki talerzowe,
- hamulce pneumatyczne,
- wały opcjonalne (patrz poniżej lista dostępnych wałów).

Rodzaje możliwych wałów do bron talerzowych :

- Rurowy Ø 510 mm (seryjnie do wyboru), Rurowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Strunowy Ø 440 mm (seryjnie do wyboru), Strunowy Ø 520 mm (opcjonalny),
- Daszkowy Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Daszkowy z profilu Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Pierścieniowy Ø 500 mm (opcjonalny),
- Ceownikowy Ø 520 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Teownikowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Packer Ø 510 mm (opcjonalny),
- Crosskill Ø 380 mm lub Ø 550 mm (opcjonalny),
- Dyskowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Gumowy Ø 500 mm (opcjonalny),
- Spiralny Ø 500 mm (opcjonalny),
- Tandem daszkowy Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Tandem daszkowy z profilu Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Tandem ceownikowy Ø 520 mm (opcjonalny),
- Tandem teownikowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Tandem pierścieniowy Ø 500 mm (opcjonalny),
- Tandem crosskill Ø 380 mm (opcjonalny).

WYPOSAŻENIE BRON MEGATRON ut

TOLMET MEGATRON Z URZĄDZENIEM TRAKCYJNYM 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 8,0 m



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- piaśta przykręcana,
- dwa rzędy talerzy na trójkątnej amortyzacji gumowej,
- rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi: 920 mm
- talerze o średnicy 560 mm wyposażone w bezobsługowe piaśta na stożkowych łożyskach,
- tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- przesuwne belki talerzowe,
- składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ekrany boczne,
- urządzenie trakcyjne (+1800 kg do wagi z tabeli),
- rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi: 1100 mm,
- sterownik elektryczny - podnoszenie, opuszczanie, składanie, rozkładanie, ustawianie głębokości roboczej.





WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- piasta spawana, talerz Ø 610 mm,
- piasta przykręcana, talerz Ø 610 mm,
- ekrany boczne pływające,
- przednie koła podporowe,
- hydrauliczny regulacja głębokości roboczej,
- oświetlenie drogowe,
- przesuwne belki talerzowe,
- hamulce pneumatyczne,
- wały opcjonalne (patrz poniżej lista dostępnych wałów),
- przednie koła podporowe,
- hamulce pneumatyczne.

Rodzaje możliwych wałów do bron talerzowych MEGATRON z UT (z urządzeniem trakcyjnym):

- Rurowy Ø 510 mm (seryjnie do wyboru), Rurowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Strunowy Ø 440 mm (seryjnie do wyboru), Strunowy Ø 520 mm (opcjonalny),
- Daszkowy Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Daszkowy z profilu Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Pierścieniowy Ø 500 mm (opcjonalny),
- Ceownikowy Ø 520 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Teownikowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Packer Ø 510 mm (opcjonalny),
- Crosskill Ø 380 mm lub Ø 550 mm (opcjonalny),
- Dyskowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Gumowy Ø 500 mm (opcjonalny),
- Spiralny Ø 500 mm (opcjonalny),
- Tandem daszkowy Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Tandem daszkowy z profilu Ø 500 mm lub Ø 600 mm (opcjonalny),
- Tandem ceownikowy Ø 520 mm (opcjonalny),

- Tandem teownikowy Ø 600 mm (opcjonalny),
- Tandem pierścieniowy Ø 500 mm (opcjonalny),
- Tandem crosskill Ø 380 mm (opcjonalny).

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Brony talerzowe kompaktowe Tolmet MEGATRON



Podstawowe parametry techniczne bron talerzowych Tolmet MEGATRON

Model brony talerzowej TOLMET	Szerokość robocza (m)	Liczba talerzy	Masa własna (kg)	Zapotrzebowanie mocy (KM)
MEGATRON 400	4,00	32	3 000	140-180
MEGATRON 450	4,50	36	3 500	160-200
MEGATRON 500	5,00	40	3 800	180-220
MEGATRON 550	5,50	44	4 100	200-240
MEGATRON 600	6,00	48	4 500	220-260



Podstawowe parametry techniczne bron talerzowych Tolmet MEGATRON z UT (z urządzeniem trakcyjnym)

Model brony talerzowej TOLMET	Szerokość robocza (m)	Liczba talerzy	Masa własna (kg)	Zapotrzebowanie mocy (KM)
MEGATRON UT 400	4,00	32	3000 + 1800 kg (z UT)	140-180
MEGATRON UT 450	4,50	36	3500 + 1800 kg (z UT)	160-200
MEGATRON UT 500	5,00	40	3800 + 1800 kg (z UT)	180-220
MEGATRON UT 550	5,50	44	4100 + 1800 kg (z UT)	200-240
MEGATRON UT 600	6,00	48	4500 + 1800 kg (z UT)	220-260
MEGATRON UT 800	8,00	64	8200 + 1800 kg (z UT)	330-400

Wszystkie parametry podano dla orientacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedzenia.

JAKĄ BRONĘ TALERZOWĄ WYBRAĆ?

JAK WYBRAĆ BRONĘ TALERZOWĄ DO POTRZEB GOSPODARSTWA ROLNEGO ?



Watch Video At: <https://youtu.be/r2OvHvpzZ00>

TOLMET MEGATRON BRONA TALERZOWA

WIELKI I TANI AGREGAT TALERZOWY



Watch Video At: <https://youtu.be/4DQ1IRI2wVg>

MEGATRON GIGANTYCZNA TALERZÓWKA

BRONA TALERZOWA TOLMET MEGATRON XL!



Watch Video At: <https://youtu.be/p-w-KpMh0r0>