

UNIA - DOBRE BO POLSKIE



UNIA

Największy polski producent Maszyn rolniczych

300 - 400 CM

Siewniki zbożowe Unia POLONEZ 550 do 800 litrów

[Pobierz prospekt siewników zbożowych Unia POLONEZ >](#) [Pobierz instrukcję obsługi siewników Unia POLONEZ 3 m](#)

[Pobierz instrukcję obsługi siewników Unia POLONEZ 4 m >](#) [Pobierz katalog części zamiennych siewników Unia POLONEZ >](#)

SIEWNIKI ZBOŻOWE POLONEZ 550 - 800 L

3 i 4- metrowe mechaniczne siewniki rzędowe do wysiewu zbóż

Siewniki zbożowe Unia POLONEZ to flagowe siewniki rzędowe z mechanicznym systemem wysiewu produkowane przez polskiego producenta UNIA. Charakteryzują się one nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz bogatym wyposażeniem standardowym i opcjonalnym. POLONEZ to nowoczesny siewnik stworzony przez UNIĘ dla wymagających rolników. Produkowane w dwóch szerokościach 3,0 i 4,0 metry siewniki POLONEZ mogą pracować solo lub z agregatami uprawowymi tworząc w ten sposób zestawy uprawowo-siewne. Przykłady pokazano na ilustracji poniżej:



POLONEZ to nowoczesny siewnik mechaniczny stworzony dla wymagających rolników. Produkowany jest w dwóch szerokościach roboczych: 3,0 i 4,0 m. Siewnik wyposażony jest w skrzynie załadunkowe o pojemności odpowiednio 550 i 800 litrów. Dodatkowo, zbiorniki na ziarno mogą być powiększone o opcjonalne nadstawki, dzięki którym ich pojemność może wynosić nawet 750 i 1100 litrów. Mechaniczne siewniki zbożowe Unia POLONEZ przeznaczone są do siewu nasion zbóż, roślin strączkowych, oleistych, traw i innych. Siewnik jest maszyną zawieszoną na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika, co ułatwia manewrowanie nią podczas pracy i transportu. Siewnik może pracować na różnych rodzajach gleby. Pole do siewu musi być odpowiednio przygotowane, czyli zaorane, wyrównane i lekko ugniecione. Siewniki zbożowe POLONEZ przystosowane są także do pracy w agregatach uprawowo-siewnych z biernymi lub aktywnymi agregatami wyposażonymi w odpowiedniej klasy sprzęg.

NOWOCZESNA KONSTRUKCJA SIEWNIKÓW

POLSKIE DOŚWIADCZENIE: SIEWNIKI ZBOŻOWE POLONEZ

Główne cechy nowego siewnika POLONEZ to przede wszystkim duży wybór redlic siewnych w tym nowoczesne redlice V-TECH i SHELL z kółkami kopiującymi. W wyposażeniu siewników znajdują się uniwersalne aparaty wysiewające, tzw. aparaty kołeczkowe, do drobnych i grubych nasion. Siewnikiem można więc wysiać zboża i rzepak oraz inne rośliny. Bezstopniowa dokładna skrzynka przekładniowa trzykrzywkowa ułatwia ustawienie dawki wysiewu na hektar. Zbiorniki na ziarno o dużych pojemnościach od 550 do 1100 dm³ - w zależności od modelu, to autonomia w załadunkach. Próba kręcona wysiewu jest prosta i szybka, a obsługę siewników mogą ułatwić nowoczesne i intuicyjne sterowniki. Pomost dostępowy na całej szerokości siewnika usprawnia

załadunki. Dokładny zagarniacz klawiszowy, znaczniki hydrauliczne z zabezpieczeniem przeciążeniowym zapewniają dokładność pracy. Dostępna jest także wersja DUPLO do jednoczesnego wysiewu materiału siewnego i nawozu granulowanego. Oświetlenie drogowe jest dostępne w technologii LED.



Krata wewnątrz zbiornika siewnika ułatwia ręczny załadunek materiału siewnego z małych worków. Bezstopniowa przekładnia w żeliwnej obudowie gwarantuje dokładny i równomierny wysiew ziarna. Ruchoma belka zaczepowa siewnika ułatwia jego agregowanie oraz sprawia, że maszyna lepiej zachowuje się na nierównym podłożu. Blokada wieszaka przewodów prowadzących materiał siewny jest pewna i łatwa w obsłudze. Dokładne mocowanie pozwala zachować odpowiednią odległość łącznika gumowego od denka aparatu wysiewającego. Umieszczenie dźwigni denek na bocznej ścianie siewnika ułatwia regulację oraz przeprowadzenie próby kręconej. Hydrauliczne znaczniki przejazdów są sterowane dwoma siłownikami i umożliwiają pozostawianie śladu przejazdu na środek ciągnika. Indywidualne siłowniki podnoszą znaczniki praktycznie do pozycji pionowej.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE i opcjonalne

SIEWNIKÓW ZBOŻOWYCH UNIA POLONEZ 550 - 800



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- W zależności od wybranej wersji siewnika POLONEZ:
- - **Redlice stopkowe** - lekkie redlice "ciągnione", przeznaczone na gleby lekkie i średniozwięzłe, do tradycyjnej uprawy,
- **lub:**
 - **Redlice talerzowe dwutarczowe V-TECH** (wersja D), talerze o średnicy 300 mm, i z możliwym dociskiem $P = 25 \text{ kG}$.
- - Oś zawieszenia 28-675/28 mm,
- - Dzielona skrzynia nawozowo-nasienna w stosunku 50/50 (wersja DUPLO - daje możliwość jednoczesnego wysiewu materiału siewnego oraz nawozu granulowanego),
 - Centralna regulacja głębokości siewu,
 - Hydrauliczny przerzutnik znaczników na dwóch siłownikach,
 - Ścieżki technologiczne elektryczne,

- **Sterownik STARTER SEED**, funkcje:
 - zliczanie przejazdów od znaczników,
 - automatyczne zakładanie ścieżek technologicznych.
- Dwuczęściowe zintegrowane kółka wysiewające do zbóż i rzepaku,
- Jednoczęściowe kółka do wysiewu nawozu (wersja DUPLO),
- Skrzynka przekładniowa bezstopniowa,
- Zagarniacz z indywidualnym dociskiem (klawiszowy),
- Koła 6x16 (do wersji 3,0 m),
- Koła 10x15 (do wersji 4,0 m),
- Pomost załadunkowy na całej szerokości siewnika,
- Oświetlenie drogowe.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Komputer PILOT SEED, funkcje:

- automatyczne zliczanie przejazdów od znaczników,
- automatyczne zakładanie ścieżek technologicznych,
- licznik hektarów, dzienny i sumaryczny,
- sygnalizacja minimalnego poziomu nasion w skrzyni,
- sygnalizacja czasu pracy,
- sygnalizacja wydajności pracy,
- sygnalizacja prędkości,
- sygnalizacja błędów,
- statystyka dla 10 pól.

Komputer SUPERIOR, funkcje:

- rozwiązanie, które łączy różne maszyny marki UNIA i pozwala obsługiwać je na jednym panelu,
- nadanie nazw polom,
- nadanie nazw wysiewanym nasionom,
- bieżąca kontrola dawki siewu,
- elektroniczna kontrola próby kręconej,
- elektroniczna kontrola siewu,
- ilość nasion w zbiorniku,
- planowanie ścieżek technologicznych,
- informacja o pozycji znaczników przejazdowych.

- - koła 6–16, bieźnik szosowy,
- - spulchniacze śladów,
- - nadstawka skrzyni załadunkowej o pojemności 200 litrów (do wersji 550/3)
- - nadstawka skrzyni załadunkowej o pojemności 300 litrów (do wersji 800/4)
- - koła z "szerokim" ogumieniem 10.0/80-12 (zalecane do wersji 550 z nadstawką 200 litrów),
- - ścieżki technologiczne przedwschodowe, hydrauliczne,
- - redlice talerzowe, dwutarczowe przemienne „SHELL” samoczyszczące; talerz $\varnothing 300$ mm, docisk $P = 25$ kG (POLONEZ 3D),
- - zespół dogniatająco-kopiujący 250×42 mm do redlic talerzowych, dwutarczowych „V-TECH”,
- - zespół dogniatająco-kopiujący 330×50 mm do redlic talerzowych, dwutarczowych przemienne „SHELL”,
- - przewód przedłużający o długości 4 m do sterownika ścieżek technologicznych,
- - przewód przedłużający o długości 4 m do znaczników hydraulicznych.

DANE TECHNICZNE SIEWNIKÓW POLONEZ

PODSTAWOWE PARAMETRY SIEWNIKÓW ZBOŻOWYCH POLONEZ

POLONEZ	550/3 ; 550/3D	800/4 ; 800/4D
---------	----------------	----------------

POLONEZ	550/3 ; 550/3D	800/4 ; 800/4D
Szerokość robocza [m]	3	4
Pojemność skrzyni nasiennej [dm³]	550 (750 z opcjonalną nadstawką)	800 (1100 z opcjonalną nadstawką)
Typ redlic	stopkowe lub dwutalerzowe V-TECH/SHELL	stopkowe lub dwutalerzowe V-TECH/SHELL
Liczba redlic [szt.]	25	31
Głębokość siewu [cm]	0÷7	0÷7
Liczba rzędów redlic [szt.]	2	2
Zapotrzebowanie mocy [KM]	80	90
Masa własna [kg]	710 ; 850	950 ; 1150

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ SIEWNIKI

I MASZINY ROLNICZE W FIRMIE KORBANEK?



Watch Video At: <https://youtu.be/YynaOBdi6Uk>

AKCESORIA DO SIEWNIKÓW ZBOŻOWYCH MECHANICZNYCH

ZAWIESZANYCH UNIA POLONEZ



Wersja POLONEZ PREMIUM

Wersja POLONEZ PREMIUM to opcjonalne wyposażenie specjalne do wersji POLONEZ PREMIUM: ciężka redlica dwutalerzowa SHELL o średnicy 350 mm z dociskiem maksymalnym $P=35$ kG, mocne kółko dogniatająco-kopiujące pełne o średnicy 330 x 50 mm, hydrauliczny docisk centralny redlic.



Redlice talerzowe SHELL 300 mm

Redlice talerzowe przemienne „SHELL” posiadają dwa talerze o średnicy 300 mm ale przesunięte względem siebie, dzięki czemu następuje samooczyszczanie tych redlic podczas pracy. Maksymalny docisk redlic „SHELL” również wynosi ok. 25 kG i można je dodatkowo wyposażyć w kółka kopiujące o średnicy 330 x 50 mm.



Komputer SUPERIOR

Komputer SUPERIOR, funkcje: - rozwiązanie, które łączy różne maszyny marki UNIA i pozwala obsługiwać je na jednym panelu - nadanie nazw polom - nadanie nazw wysiewanym nasionom - bieżąca kontrola dawki siewu - elektroniczna kontrola próby kręconej - elektroniczna kontrola siewu - ilość nasion w zbiorniku - planowanie ścieżek technologicznych - informacja o pozycji znaczników przejazdowych



Nadstawka zbiornika

Siewnik zbożowy POLONEZ można wyposażyć w opcjonalną nadstawkę zbiornika: pojemność 200 litrów dla wersji 550/3 oraz 300 litrów dla wersji 800/4.

GALERIA PRODUKTU

SIEWNIKI ZBOŻOWE MECHANICZNE UNIA POLONEZ

•



•



•





OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią**.



Ocen: 5 (1 głos.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczają Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna