

## Dane techniczne

		Vario 400	Vario 440	Vario 660	Variosix	Opcjonalnie:
Wymiary i ciężary						
Podwozie						
Dopuszczalny ciężar całkowity	kg	bis 22.000	bis 24.000	bis 31.000	bis 34.000	Koła
Prędkość	km/h	40	40	40	40	600/55-22.5
Osie		2	2	3	3	700/50-22.5
Zawieszenie		hydrauliczne	hydrauliczne	hydrauliczne	hydrauliczne	600/55-26.5
Osie unoszone		[1]*	[1]*	[1]*	[1]*	700/50-26.5
Osie sterujące		[1]*	[1]*	1 [2]*	1 [2]*	600/55 R 26.5 Michelin CARGO XBIB
Ciężar własny	kg	3.300	3.750	4.800	5.200	710/50 R 26.5 Michelin CARGO XBIB
<b>Rozrzutnik uniwersalny</b>		<b>TSW A 16</b>	<b>TSW A 19</b>	<b>TSW A 19</b>	<b>TSW A 21</b>	
Zbiornik Długość	mm	5.900	6.900	6.900	7.900	
Zbiornik Szerokość	mm	2.050	2.050	2.050	2.050	Sterowanie wymuszone
Zbiornik Wysokość	mm	1.250	1.250	1.250	1.250	Oś sterująca
Prześwit adaptera rozrzucającego	mm	1.500	1.500	1.500	1.500	ALB - Automatyczna regulacja siły hamowania
Prześwit adaptera rozrzucającego	mm	1.800	1.800	1.800	1.800	Zaczepek dolny
Pojemność ładunkowa	m <sup>3</sup>	16,3	19,1	19,1	22,1	Zaczepek kulowy
Ciężar własny	kg	4.860	5.460	5.460	5.960	System regulacji ciśnienia w oponach
Zapotrzebowanie mocy	KW	103 - 184	118 - 221	132 - 257	147 - 294	Centralne smarowanie
	KM	140 - 250	160 - 300	180 - 350	200 - 400	Hydromatik-Control
<b>Przyczepa objętościowa</b>		<b>HT 35</b>	<b>HT 40</b>	<b>HT 40</b>	<b>HT 50</b>	
Pojemność	m <sup>3</sup>	34	39	39	44	
Ciężar własny	kg	3.300	3.750	3.750	4.250	
Leistungsbearf	KW	74 - 184	96 - 221	96 - 221	132 - 294	
	KM	100 - 250	130 - 300	130 - 300	180 - 400	

\* Dane w [ ]: wyposażenie opcjonalne



Rozrzutniki obornika - Rozrzutniki uniwersalne - Przyczepy załadunkowe i samobierające - Przyczepy przeładowcze - Systemy wymienne Vario - Maszyny specjalne

# BERGMANN

...the specialists

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik  
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany  
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88  
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de



# Vario

System wymiennych nadwozi



Vario 400 · Vario 440 · Vario 660 · Variosix

**BERGMANN**

*...the specialists*

# Optymalna technika podwozia

Przewaga dzięki innowacji

▼ Deichselfederung – serienmäßig mit Vulkollan-Dämpfern.

Optional ist eine hydropneumatische Deichselfederung erhältlich.



▼ Hydrauliczne podwozie

Wszystkie koła są obciążone równomiernie. Duże zakresy amortyzacji do 300 mm) gwarantują jak najlepsze właściwości jezdne również na nierównym terenie.



Opcjonalnie dostępne jest urządzenie ważące

System Vario (ciężar całkowity do 34 t) osiąga się maksymalne wyniki transportowe i pracy. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu wymiennych nadwozi (nadwozie do rozrzutnika, nadwozie do siewki, wywrotka, **Abschiebe- i Tankaufbau**) system Vario znajduje pełne zastosowanie przez cały rok.



Wszędzie tam, gdzie przedsiębiorstwa rolnicze muszą wykonać wymagające prace rozrzucające o dużej efektywności, stosuje się rozrzutniki uniwersalne BERGMANN.



Variosix z funkcją unoszonej osi

# Dla każdego przedsiębiorstwa odpowiedni typ

*Solidna konstrukcja - zaawansowana technologia*

Dla naszych podzespołów stosujemy wyłącznie jak najwyższe standardy jakości i możemy tym samym zagwarantować bezpieczeństwo, niezawodność i żywotność - również przy trwałym obciążeniu.



Nadbudowa specjalna TSW A 21 (ok. 34 m<sup>3</sup>)



Sterowanie wymuszone dostępne jest opcjonalnie dla przyczep Tandem i Tridem.

Sterowanie wymuszone umożliwia osiągnięcie mniejszych promieni skrętu.



Vario 660 z TSW A 19 i nasadkami (ok. 25 m<sup>3</sup>)



Vario 660 z nadwoziem samowyładowczym



Variosix z beczką na gnojowicę

Na podwoziach - w zależności od modelu - można montować beczki na gnojowicę do 24 m<sup>3</sup>.

## BERGMANN

*...the specialists*