



Ekskluzywna technologia

Disc-O-Mulch® Gold



Płyta do rozbijania grud

Regulacja w zależności od warunków pracy

Zabezpieczenie sprężynowe 3D®

35x35 mm

Łożyska bezobsługowe

SR Ø80 w standardzie
SRE Ø100 w opcji

Doświadczenie specjalisty


Uniwersalna maszyna do różnych zastosowań.



Zabezpieczenie 3D z efektem vibracji

Dodatni kąt nachylenia i pracy talerzy.

PATENT



Podczas pracy :
spirala na spirale



Łożyska

Największe łożyska
SR = 80 mm/ SRE =

Łożyska kulkowe dwurzędowe,
podwójnie uszczelniane.



- Niezależne talerze z amortyzacją
- Duży prześwit pod ramą
- Duży odstęp między belkami=efektywne rozdrabnianie

- Wysoka jakość pracy
- Oszczędność energii
- Brak nakładu pracy

- Bez nakładu
- Łożyska sz
- Praca przy v

Intensywna praca i szybkość

Praca do 15 cm Penetracja: 800 - 1 000 kg/m Od 8 do 18 km/h

Regulacja
pracy

Hydrauliczna blokada

Bezpieczeństwo podczas transportu

Podpory

Stabilność podczas postoju

Hydrauliczny dyszel

Centralna regulacja
głębokości pracy

Uchwyt do przewodów

Ułatwiona obsługa

Talerze ząbkowane

przód Ø610
tył Ø560 (610 w opcji)

Wybór zaczepu

standardowy, kulowy
lub belka zaczepowa

Bezobsługowe

na rynku
100 mm



Podział łożyska SRE

u pracy
szelne = niezawodność
wysokiej prędkości

Płyta do rozbijania grud

Umieszczona za szeregiem talerzy.



- Dodatkowe rozdrabnianie
- Optymalne wyrównanie
- Regulacja wyrzutu ziemi



Model zawieszany 3 m.
Wał kłatkowy Ø526



Model zawieszany, składany 4,5 m.
Wał kłatkowy Ø526

Nowość

Nowy talerz MULCZER

Rowkowany profil
na całej szerokości
roboczej.



- Maksymalne rozdrabnianie
- Samodzielne oczyszczanie w warunkach wilgotnych
- Niezmieniona jakość pracy mimo zużycia talerza
- Dłuższa żywotność

Dwie wielkości talerzy

Talerze przednie mają większą średnicę niż
talerze tylne.

PATENT



- Większy prześwit z przodu maszyny
- Lepsze rozdrabnianie z tyłu maszyny
- Jednolite zużycie na dwóch rzędach talerzy

Charakterystyka

ZAWIESZANY	Modele nieskładane			Modele składane			
Szerokość pracy	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	6,00 m
Waga (kg) z wałem klatkowym	1 960	2 400	2 510	3 150	3 600	3 860	4 420
Moc ciągnika (KM)	75 - 130	90 - 160	110 - 180	110 - 180	130 - 200	150 - 220	170 - 250
Ilość talerzy	24+1	28+1	32+1	32+1	36+1	40+1	48+1

PÓŁZAWIESZANY	Modele składane			
Szerokość pracy	4,50 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
Waga (kg) z wałem klatkowym	5 570	6 380	7 820	8 370
Moc ciągnika (KM)	150 - 210	190 - 280	230 - 310	250 - 350
Ilość talerzy	36+1	48+1	56+1	64+1

W E R S J A S I E W N I K

Po zamontowaniu zbiornika DS 580 lub DSF 1600/2200 maszyna staje się siewnikiem.



Zeskanuj kod QR aby obejrzeć film z maszyną w pracy.

W A Ł Y

Klatkowy Ø526



Flexi-Sem Ø540




Flexi-Roll Ø600



Agrix Ø500 et Ø700



V-Sem Ø600



Steel-Pack Ø700



T-Sem Ø620



Flexi-Pack Ø700



439 rue de l'Étang - Beaucé Tel.: +33 (0)2 40 77 40 48 agrisem@agrisem.com
44850 LIGNÉ - FRANCJA Faks: +33 (0)2 40 77 45 45 www.agrisem.com

Twój dealer