



Korbanek

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

3040
3050



- Silnik od 38 do 48 KM
- Przekładnia 12 + 12 z rewersem (dodatkowe 4 szybkie biegi wsteczne)
- Włoski styl
- Wielofunkcyjność

SPECJALISTYCZNE

3040 – 3050 jest to seria ciągników stworzona przez markę ARBOS z przeznaczeniem do szerokiego zakresu prac specjalistycznych: Praca na polu, w międzyrzędach sadów i winnic, w ogrodnictwie, szklarniach oraz szkółkach jak również w zadaniach związanych z transportem oraz uprawą ziemi. ARBOS 3040-3050 jest odpowiedzią dla tych, którzy szukają uniwersalnej wielozadaniowej maszyny, która posiada wszystkie mocne strony ciągników ARBOS: kompaktowe wymiary, siła oraz niezawodność

| | | 3040 | 3050 |
|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| Waga i wymiary | | | |
| Długość (min - max) | mm | 2849 | 2949 |
| Szerokość (min - max) | mm | 1309-1500 | 1309-1500 |
| Wysokość do pałąku | mm | 1885-1940 | 1309-1500 |
| Wysokość z kabiną (min - max) | mm | 2090-2180 | 2090-2180 |
| Prześwit (min - max) | mm | 300+316 | 300+316 |
| Rozstaw osi | mm | 1623 | 1723 |
| Rozstaw przód | mm | 964-1152 | 964-1152 |
| Rozstaw tył | mm | 980-1134 | 980-1134 |
| Minimalny promień zawracania | m | 3,1 | 3,2 |
| Waga z pałąkiem ochronnym | kg | 1440 | 1475 |
| Waga z kabiną | kg | 1610 | 1645 |
| Opony | | | |
| Tył - Przód (standard) | | 280/85R20 - 200/70R16 | 280/85R20 - 200/70R16 |
| | | 360/70R20 - 11.0/65x12" | 360/70R20 - 11.0/65x12" |
| | | 38/14.00x20 - 27/8.50x15 | 38/14.00x20 - 27/8.50x15 |

| | | 3040 | 3050 |
|-------------------------------------|--------|---|----------------------------|
| SILNIK | | | |
| Typ | | Lombardini LDW1603 Tier 3A | Lombardini LDW2204 Tier 3A |
| Moc | kW(KM) | 28/38 | 35,3/48 |
| Nominalne obroty | obr. | 2800 | |
| Liczba cylindrów | n° | 3 | 4 |
| Chłodzenie | | woda | |
| Pojemność skokowa | cc | 1649 | 2199 |
| Zapas momentu obrotowego | | 9% | 8% |
| Pojemność zbiornika | l | 45 | |
| PRZEKŁADNIA | | | |
| Ilość przełożeń | | 12 + 12 z dźwignią reversu | |
| Sprzęgło | | 9° suche tarcze | |
| Typ reversu | | Zsynchronizowany | |
| Blokada mechanizmu różnicowego | | Mechaniczna | |
| Maksymalna prędkość | Km/h | 30 | |
| HAMULCE I STEROWANIE | | | |
| Tylne hamulce | | Wielotarczowe zanurzone w kąpeli olejowej | |
| Układ kierowniczy | | Hydrostatyczny | |
| Kąt skrętu | | 55° | |
| TYLNY WOM | | | |
| Typ | | Niezależny przy 540/1000 obr./min. Obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara | |
| Sprzęgło | | Suche tarczowe | |
| Kontrola | | Mechaniczna | |
| PRZEDNI WOM | | | |
| Typ | | Niezależne 1000 obr./min ruch przeciwny do wskazówek zegara | |
| Sprzęgło | | Elektromagnetyczne | |
| Kontrola | | Elektroniczna | |
| ŚRODKOWY WOM (OPCJA) | | | |
| Typ | | Niezależne przy 2000 obr./min | |
| Sprzęgło | | Suche tarczowe | |
| Kontrola | | Mechaniczna | |
| TYLNY PODNOŚNIK | | | |
| Typ | | Hydraulicznie opuszczany i podnoszony z kontrolą siły podnoszenia | |
| Udźwig | kg | 1800 | |
| Kategoria TUZ | | Kategoria 1N | |
| PRZEDNI PODNOŚNIK (OPCJA) | | | |
| Typ | l | Hydraulicznie opuszczany i podnoszony | |
| Udźwig | kg | 350 | |
| Kategoria TUZ | | Kategoria 1N | |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | | | |
| Wydatek pompy hydraulicznej | l | 33 | |
| Układ hydrauliczny z tyłu | | n.2 pojedyncze zawory dwustronnego działania | |
| Układ hydrauliczny z przodu (opcja) | | n.3 (Pojedyncze zawory) | |
| ŚRODOWISKO OPERATORA | | | |
| Platforma | | Zintegrowana platforma na silikonowych blokach | |
| Rama ochrona | | tak | |
| Kabina | | GL 12 - W pełni oszklona | |
| Deska rozdzielacza | | Analogowa | |
| Siedzenie kierowcy | | Elastycznie amortyzowane | |
| Zaczep transportowy | | Typ B/CEE | |

Generalny Dystrybutor w Polsce:

Korbanek
JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

KORBANEK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
www.korbanek.pl
info@korbanek.pl

tel. 61 8950 300 centrala
tel. 61 8950 301 maszyny
tel. 61 8950 302 serwis
tel. 61 8950 303 części zamienne
fax 61 8950 309